



aks-foldy



Das Original

Der bekannte Patientenlifter aks-foldy hat seinen festen Platz im aks-Produktprogramm. Die neue Generation verbindet Tradition mit Innovation. Als Standardlifter längst auf dem Hilfsmittelmarkt etabliert, ist er für den gesamten Pflegebereich universell einsetzbar. Er erlaubt ein schonendes Heben und Bewegen des Patienten und ein sicheres und rückschonendes Arbeiten für eine Hilfsperson. Zur sicheren Anwendung stehen Ihnen dazu verschiedene, speziell abgestimmte aks-Liftergurte zur Verfügung.

Die Vorteile des aks-Lifters:

- ideal für kleine Räume und schmale Türen
- ohne Werkzeug leicht faltbar und transportabel (Bild 1)
- einfache und unkomplizierte Handhabung
- Aufnahme von Personen direkt vom Fußboden (Bild 2)
- komfortable Handbedienung mit Großtasten
- ergonomisch gestalteter Schiebegriff zur anwenderfreundlichen Bedienung (Bild 3)
- mechanische Spreizung des Fahrgestells per Fußhebel
- hohe Standfestigkeit durch robuste Konstruktion
- niedrige Unterfahrhöhe, passend auch für aks-Scherenbetten
- mehr Sicherheit durch mechanische Notabsenkung (Bild 4) und Notaus-Schalter bei elektrischen Störungen (Bild 5)
- optischer und akustischer Warnhinweis gegen Tiefentladung der Akkus bei Betätigung der Handbedienung

Optionen:

- mehr Flexibilität und Autonomie durch den neuen aks-Akkupack mit separater Ladestation an der Wand (siehe separater Prospekt)
- leicht mit einem Handgriff aus der Vorrichtung am Standmast des Lifters herauszunehmen und in die Ladestation an der Wand einzusetzen
- Wir empfehlen für den stationären Dauereinsatz zwei Akkupacks. Für den häuslichen Gebrauch reicht die Nutzung des Steckerladegeräts.
- Elektrische Spreizung über Handschalter zur komfortableren Bedienung (aks-foldy e)

Zubehör:

- diverse Liftergurte und Bügel, aks Lifterwaage aks-dw 150 (Bild 6) (s. Prospekt aks-Gurtsysteme und Zubehör)

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Technische Daten

Eingangsspannung

Schutzklasse

Schutzart

Tragfähigkeit

Gewicht

Gesamthöhe

Anschlaghöhe

Fahrgestelllänge

F.g.breite (außen)

Unterfahrhöhe

HMV-Nr.

Bestell-Nr.

ca. 40 Hebe- und Senkvorgänge

bei voller Akkukapazität

24 V AC

II, Anwendungsteil Typ B

IP X4

max. 150 kg

40 kg

129 cm

81 – 201 cm

129 cm mit Rollen

64 cm - 106 cm

11 cm

aks-foldy 22.40.01.0049

aks-foldy e 22.40.01.0050

aks-foldy 80011

Standardtransportbügel inkl. Polsterung 79720

aks-foldy e 80031

Liegendtransportbügel starr, inkl. Polsterung 79721

Liegendtransportbügel mit 8-Punktaufnahme 89023

1

3



4



5



2



6



aks-foldy



Das Original



DAS ORIGINAL

- bekannt
- beliebt

- bewährt
- jetzt noch besser

made in troisdorf

aks
aktuelle krankpflege systeme

Antwerpener Straße 6
53842 Troisdorf
Fon: 02241 9474-0
Fax: 02241 9474-88
E-mail: aks@aks.de
Web: www.aks.de

Stand: 08/2008

